

Heißluftgebläse

HG6531CK

2.000 W • 200-550 l/min • 50-650° C

Elektronisches Heißluftgebläse mit einstellbarer Temperatur und Luftgeschwindigkeit, 14 voreingestellte Programme

Für den anspruchsvollen Benutzer. Ein elektronisches Heißluftgebläse mit 2.000 W für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Temperaturbereich des HG6531CK ist von 50-650° C einstellbar. Mit 14 voreingestellten Programmen für viele Anwendungen. Inklusive Düsen im Lieferumfang.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2000 W
Luftfördermenge	200-550 L/min
Temperaturbereich	50 - 650 °
Einstellbare Temperatur	✓
Thermische Überwachung	✓
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Schutzklasse	II
Länge des Netzkabels	2.0 m
Produktgewicht	0.71 kg
Produktabmessung (L x B x H)	257x85x206 mm

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Elektronische Regelung der Temperatur und des Luftstroms durch übersichtliches LCD-Display
- Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen von Türschlössern, Entfernen alter Lacke
- Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen und vieles mehr
- Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt
- 14 voreingestellte Programme für viele Anwendungen
- Temperatureinstellung in 5 °C Schritten
- 5 einstellbare Luftfördermengen
- Verschiedene Düsenaufsätze, Klebesticks und Farbschaber als Zubehör erhältlich

EAN 0088381876018

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

PR00000032
Schweißdüse



PR00000033
Reflektor-Lötdüse



PR00000034
Schweißdüse



PR00000035
Andruckrolle



Optionales Zubehör

P-71504
Andruckrolle



PR00000029
Breitschlitzdüse



PR00000030
Reflektordüse



PR00000031
Reduzierhülse



PR00000036
Kunststoffschweißdraht ABS



PR00000037
Kunststoffschweißdraht HDPE



PR00000038
Kunststoffschweißdraht PP



Service