

Winkelschleifer

GA4530R

750 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Schleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern. Schlankes Motorgehäuse mit kleinem Umfang von 179 mm für einen besseren Griff. Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit.



Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	30 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Max. Schleifscheiben-Ø	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	7,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,88 - 2,22 kg
Produktabmessung (L x B x H)	266 x 130 x 108 mm

Spezifikationen

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Gehäusedurchmesser nur 57 mm
- Robustes Getriebe für lange Lebensdauer
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung
- Getriebegehäuse mit sehr geringer Bauhöhe zur optimalen Ausnutzung der Trennscheibe
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
- Inkl. 1 Stück Schrupscheibe 115mm

EAN 0088381808507

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

153489-2

Seitengriff 36



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



Optionales Zubehör

153504-2

Seitengriff 36



Service