

Kapp- und Gehrungssäge

LS1019L

1.510 W • 260 mm • 3.200 min⁻¹

Leistungsfähige und genaue Säge mit einem Laser für Hochleistungsanwendungen

Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.510 W Motor für Baustellen und andere Arbeitsstätten. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 68 x 310 / 91 x 279 mm erreicht. Das Dual-Slide-System verringert den Platzbedarf und macht es möglich, die Maschine an eine Wand zu stellen. Zusätzlich verfügt sie über eine exzellente Staubabsaugung.



DXT

Technische Details

Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufdrehzahl	3200 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 / 68 x 218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Max. Gehrung links / rechts	48 / 48 °
Max. Neigung links / rechts	60 / 60 °
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260 x 30 mm
Montagewerkzeug	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Staubsaug	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)

Spezifikationen

- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglichen wandnahes Arbeiten
- Arbeitstisch nach rechts und links bis 60° drehbar
- Sägekopf nach links und rechts um 48° neigbar
- Große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Effektive Staubabsaugung
- Mit integriertem Handgriff für den leichten Transport

EAN 0088381843997

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122852-0

Staubsaug kpl.



123980-4

Absaugstutzen kpl.



410602-8

Verschlusschiene



762001-3

Einstellendreieck



783208-8

6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm



Optionales Zubehör

122470-4

Horizontalschraubzwinge



122852-0

Staubsaug kpl.



123980-4

Absaugstutzen kpl.



192669-5

Halter-Satz



195253-5

Begrenzungsanschlag 2Stk



327095-1

Auflageverlängerung 200mm



410602-8

Verschlusschiene



762001-3

Einstellendreieck



783208-8

6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm



Service