

Stemmhammer

HM1317C

1.510 W • 30 mm Sechskant • 25,0 J

Stemmhammer mit leistungsfähigem Antivibrationssystem

1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 25,0 J bei einer Schlagzahl von 730 - 1.450 min⁻¹. Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern. Schneller Meißelwechsel.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufschlagzahl	730 - 1450 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	25,0 J
Sechskant aufnahme	30 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	17,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	715 x 129 x 266 mm

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- Robuste, staubgeschützte 30-mm-Makita-Sechskantaufnahme für stärkste Beanspruchung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers

EAN 0088381604628

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

198993-4

Bohrer-/Meißel-Fett



824897-1

Transportkoffer



P-05549

Spitzmeißel M30 400mm HM1400



Optionales Zubehör

198993-4

Bohrer-/Meißel-Fett



824897-1

Transportkoffer



A-31485

Stampfer 200mm



D-15285

Spitzmeißel M30 400mm



D-15300

Flachmeißel M29 30x400mm



P-05549

Spitzmeißel M30 400mm HM1400



P-05555

Spatenmeißel HM1303 125x400mm



P-05561

Spitzmeißel M30 700mm HM1400



P-05583

Flachmeißel M29 32x700mm



P-13487

Flachmeißel M29 32x400mm



P-13518

Breitmeißel 115x400mm HM1300



Service