

Handkreissäge

HS6601J

1.050 W • 54,5 mm • 5.200 min⁻¹

Leichte Handkreissäge für den professionellen Einsatz

Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.050 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	54,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	37,5 mm
Max. Gehrung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	3,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	296 x 232 x 243 mm

Spezifikationen

- Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Schnittiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Fremdabsaugung anschließbar
- Leichte und handliche Kreissäge

EAN 0088381806428

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196520-1

Absaugstutzen



821551-8

MAKPAC Gr. 3



Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196520-1

Absaugstutzen



197462-2

Führungsschienenadapter E



821551-8

MAKPAC Gr. 3



Service