

Kapp- und Gehrungssäge

LS1018LN

1.430 W • 260 mm • 4.300 min⁻¹

Leistungsfähige und genaue Säge mit einem Laser für Hochleistungsanwendungen

Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.430 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 91 x 305 mm / 91 x 215 mm erreicht. Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar. Zudem ist ein Staubsack angeschlossen.



Technische Details

Schnittleistung 90°	91 x 305 mm
Leistungsaufnahme	1430 W
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 215 mm
Max. Gehrung links / rechts	45 / 45 °
Max. Neigung links / rechts	47 / 60 °
Sägeblattdurchmesser	255 - 260 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Laserklasse	2
Gewicht ohne Kabel	20,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	825 x 536 x 633 mm

Spezifikationen

- Kapp- und Gehrungssäge mit 100x260 mm bzw. 91x310 mm Schnittleistung
- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar
- Mit Staubsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Mit integriertem Handgriff für den leichten Transport
- Untergestell optional als Zubehör lieferbar: Best-Nr. 198688-9
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- Mit Sanftanlauf

EAN 0088381868143

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

JM23100500

Auflageverlängerung



JM23100502

Horizontalschraubzwinge



JM27000328

Einstelldreieck



762001-3

Einstelldreieck



JM23100501

Staubsaack



Optionales Zubehör

122930-6

Horizontalschraubzwinge



762001-3

Einstelldreieck



JM23100500

Auflageverlängerung



JM23100501

Staubsaack



JM23100502

Horizontalschraubzwinge



JM23200110

Anschlagerhöhung rechts



Service