

Mauernutfräse

SG150

1.800 W • 150 mm • 7-35 mm

Staubfreie und präzise Schlitzte in Beton und Ziegel

Eine 1.800 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzte in Beton und Ziegel z.B. für Kabel und Rohre schneidet, ohne Staub zu erzeugen. Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb. Max. Schnittleistung 45 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7 - 35 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1800 W
Leerlaufdrehzahl	7800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	45 mm
Schlitzbreite	7 - 35 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	106 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration vorderer Griff	2,8 m/s ²
Vibration hinterer Griff	3,7 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	5,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	410 x 195 mm

Spezifikationen

- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzten und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik zum Schutz von Getriebe und Diamantscheibe
- Getriebe und Schutzhaube aus stabilem Aluminium-Druckguß
- Hohes Drehmoment durch optimale Getriebeübersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Für den schiebenden Schnitt

EAN 0088381028240

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

B03384

Gabelschlüssel SW 13/17



B50856

Transportkoffer



Optionales Zubehör

B03384

Gabelschlüssel SW 13/17



B-13007

Diamantsch. 150x22,23 COMET



B50856

Transportkoffer



Service