

Winkelschleifer

GA5030R

720 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz und 720 W Motorleistung für anspruchsvolle Anwendungen. Für Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Die Labyrinthabdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.



Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹
max. Schnittleistung	35 mm mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Seitengriff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	8,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,91 - 3,06 kg

Spezifikationen

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Gehäusedurchmesser nur 57 mm
- Robustes Getriebe mit langer Lebensdauer
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung
- Schutz vor ungewolltem Neustart
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung

EAN 0088381808552

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123099-9

Schutzhaube 125mm



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125mm Trennen



123099-9

Schutzhaube 125mm



123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



153489-2

Seitengriff 36



153504-2

Seitengriff 36



162258-0

Seitengriff Antivibration



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



821550-0

MAKPAC Gr. 2



Service