

Stemmhammer

HM1812

2.000 W • 1 1/8" • 72,8 J

Stemmhammer mit Anti-Vibrations-Technologie für intensive Nutzung

2.000 W Motor, hohe Einzelschlagstärke von 72,8 J. Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät für große Abbrucharbeiten. Die Schlagzahl beträgt 870 min⁻¹, AVT-Technologie minimiert Vibration. Schneller Meißelwechsel.



AVT *SOFT*
NOLOAD

Technische Details

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufschlagzahl	870 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	72,8 J
Sechskant aufnahme	28,6 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration Meisseln mit Seitengriff	6,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	31,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	843 x 210 x 608 mm

Spezifikationen

- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- Universelle 1 1/8" Sechskant Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

EAN 0088381693349

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



B-10372

Spitzmeißel



Optionales Zubehör

197148-8

Absaug-Set



783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



798385-3

Stampfer 200mm



B-10372

Spitzmeißel



D-54972

Transportkarre



P-05692

Spitzmeißel B 1 1/8" 400mm



P-05701

Breitmeißel B1 1/8" 80x400mm



P-05717

Spatenmeißel B1 1/8" 125x400mm



P-05723

Flachmeißel B 1 1/2" 32x400mm



Service