

Winkelschleifer

GA5040RZ1

1.100 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner 1.100 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen. Integrierte SJS2-Schwingungstechnik. Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung und Wiederanlaufschutz.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm

Spezifikationen

- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
- Verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit
- Besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS
- Ergonomisches Design mit sehr schlankem Gehäuse
- Aufwändiger Schutz vor Schmutz und Staub
- Mit Spindelarretierung

EAN 0088381688321

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



153489-2

Seitengriff 36



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



Optionales Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



153489-2

Seitengriff 36



Service