

LED-Baustrahler

DEADML805

LXT/230V • 1.150 lx • 750 lm

Baustrahler für 14,4 V/18 V LXT-Akkus oder 230 V-Spannungsversorgung

Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,5 W sorgen für reichlich Arbeitslicht. Mit den zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 750 Lumen erzeugen. Der Leuchtkörper ist nach oben und unten neigbar und lässt sich optional auf einem Stativ befestigen. Die Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah LXT-Akku beträgt ca. 8 bzw. 16 Stunden.



14,4V 18V

Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 / 230 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	-
Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	750 / 450 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1150 / 750 lx
LED-Lampenleistung	20 x 0,5 W
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	3,5 / 7 h
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	6,5 / 13 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	8,5 / 17 h
Stromversorgung	18V / 230V
Länge des Netzkabels	2,5 m
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	214 x 261 x 328 mm
Antriebsart	Akku

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Baustrahler mit 14,4 V / 18 V oder 230 V-Spannungsversorgung
- 20 LED mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung
- Leuchtkörper um 360° drehbar
- Netzkabel kann zur Aufbewahrung um zwei Haltehaken gewickelt werden
- 2 Helligkeitsstufen
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Stativ GM00001381 im Sonderzubehör lieferbar

EAN 0088381699303

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

A-58154

Blendschutzfolie



GM00001381

Lampenstativ



GM00001396

Schraubklemme



Service