

Winkelschleifer

GA9030RF01

2.400 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Hochleistungsfähiges Gerät mit drehbarem Rückseitengriff und Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung. Ein kraftvoller 2.400 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Mit AVT-Antivibrationsseitengriff.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2400 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	6,36 - 8,65 kg
Produktabmessung (L x B x H)	503 x 250 x 140 mm

Spezifikationen

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- Mit Sanftanlauf
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Mit Superflansch
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar

EAN 0088381607483

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

162264-5

Seitengriff Antivibration



192227-7

Superflansch



Optionales Zubehör

122913-6

Schutzhaube 230mm Trennen



162264-5

Seitengriff Antivibration



192227-7

Superflansch



194289-1

Schmutzgitter-Set



B-12712

Diamantsch. 230x22,23 QUASAR



B-13035

Diamantsch. 230x22,23 COMET



Service